



### **PCI üniteleri Twin B011 and Twin B021 artı değer katıyor**

Tridonic ATCO;  
armatür tesisatları ile  
yüze monte uygulamalar için yeni  
2x35W, 2x70W PCI  
Twin B011 ve PCI Twin  
B021 balast modelleri  
ile katma değer  
yaratıyor.

Burada dikkat çekici olan özellik, bu ünitelerin birbirinden bağımsız iki ayrı çıkış devresine sahip olmasıdır. Dolayısıyla bu iki ampulün, oldukça dar toleranslar dahilinde, ayrı ASIC'ler tarafından güvenilir şekilde çalıştırılabilmesi avantajı söz konusudur. Bir ampulün arızalanması ya da sadece tek bir ampulün takılı olması durumunda, diğer devre çalışmaya devam etmekte ve ışığın, ihtiyaç duyulduğunda kesintisiz şekilde temin edilmesi sağlanmaktadır. Sonuçta bakım işlemi bir ampülü değiştirmek kadar kolay hale gelmektedir.

İkiz (Twin) tanımı, iki ünitenin bir gövde içerisinde birleştirildiğini ve bunun sağladığı bütün avantajları ifade etmektedir. Örneğin spot ampullere entegre edilmek üzere tasarlanan ikiz üniteler, oldukça kompakt olan yapılarından dolayı son derece etkileyicidirler.

PCI ünitelerinin tek ampüllü modellerinde olduğu gibi bu üniteler, özel gereksinimleri karşılamak üzere en uygun duruma getirilmiştir. Tesisatı kolaylaştırmak için elektronik balasta kablo tutucuları da eklenmiştir.

İki ünite yerine yalnızca tek bir ünitenin kullanılması gerektiğinden PCI Twin B021 modeli, iki adet yüksek basınçlı deşarj ampulünün çalıştırılmasında tasarruflu bir çözüm sunmaktadır. Dolayısıyla kablo sarfiyatı daha az olmakta ve yerden önemli ölçüde kazanım sağlanmaktadır.